

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Страница 1 of 4

HumiSeal Thinner 503

Редакция 5
Дата на редакция 10-Mar-2008

1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Наименование на продукта HumiSeal Thinner 503

Фирма Amtest Eood
P.O. Box 51
Nikolay Liliev Str.30
1421 Sofia
Bulgaria

Телефон 011-359-2964-1930

Факс 011-359-2963-1566

2. Състав на препарата

Опасни съставки

	Сопс.	CAS	EINECS	Символи/R-фрази
Toluene	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

3. Описание на опасностите

Основни рискове Лесно запалим. Вреден при вдишване. Дразни очите. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

4. Мерки за оказване на първа помощ

Контакт с кожата Измийте незабавно с обилно количество сапун и вода.

Контакт с очите Изплакнете незабавно с обилно количество вода в продължение на 15 минути като държите клепачите си отворени. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване Преместете пострадалия на чист въздух.

Поглъщане НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Потърсете медицинска помощ.

Обща информация Изисква се незабавна лекарска помощ.

5. Мерки при гасене на пожар

Пожарогасителни средства Използвайте според обстоятелствата: въглероден двуокис (CO2) сух химикал, пяна.

Защитно оборудване Носете подходящо респираторно защитно оборудване, когато е необходимо.

HumiSeal Thinner 503

Редакция

5

Дата на редакция

10-Mar-2008

6. Мерки при аварийно изпускане

Мерки за лична безопасност	Осигурете добра вентилация на работното помещение.
Мерки за опазване на околната среда	Не допускайте продукта да попадне в канализацията.
Методи за почистване	Попийте с инертен, абсорбиращ материал. Изхвърлете в подходящи маркирани контейнери за отпадъци.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

Работа с продукта	Осигурете добра вентилация на работното помещение.
Съхранение	Съхранявайте в оригинален контейнер. Съхранявайте при температури между 5 °C и 25 °C Съхранявайте в хладно, сухо и добре вентилирано помещение. Дръжте контейнерите добре затворени.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища	Носете подходящо респираторно защитно оборудване, когато е необходимо. Носете: Подходящо респираторно защитно оборудване
Защита на ръцете	Защитни ръкавици срещу въздействието на химични вещества (PVC)
Защита на очите	Да се избягва контакт с очите. В случай на изпръскване, носете: Предпазни очила
Защитно оборудване	Да се избягва контакт с очите и кожата.

9. Физични и химични свойства

Описание	Течност
Цвят	Безцветен
Мирис	Ароматен
Точка на кипене	82°C
Температура на възпламеняване	1°C

10. Стабилност и реактивоспособност

Устойчивост	Устойчив
Вещества, които трябва да се избягват	Силни окислители
Опасни вещества при разпадане	Въглеродни оксиди.

11. Токсикологична информация

Корозионна активност	Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Продължително излагане на въздействие	Честото или продължително излагане на въздействие може да причини дерматит.

12. Информация за околната среда

13. Третиране на отпадъците

Обща информация	Изхвърляйте като специален отпадък в съответствие с местните, регионални и национални разпоредби
------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Дата на издаване

16-Jun-2008

HumiSeal Thinner 503

Редакция

5

Дата на редакция

10-Mar-2008

14. Информация за транспортиране

ADR/RID

UN 1263	Вид на опаковката II
Клас 3	HI 33
Точно наименование за транспортиране	рAINT.

IMDG

UN 1263	Вид на опаковката II
Клас 3	Морски замърсител .
EmS код F-E S-E	

IATA

UN 1263	Вид на опаковката II
Клас 3	Вторичен риск -
Указания за опаковане (Товар)	Максимално количество 60 L
Указания за опаковане (Пътник)	Максимално количество 5 L

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

Символи

F - Лесно запалимо; Xn - вреден



R-фрази

R11 - Лесно запалим.
 R20 - Вреден при вдишване.
 R36 - Дразни очите.
 R66 - Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

S-фрази

S2 - Да се пази далече от достъп на деца.
 S9 - Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
 S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
 S25 - Да се избягва контакт с очите.
 S29 - Да не се изпуска в канализацията.
 S36/37 - Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

HumiSeal Thinner 503

Редакция

5

Дата на редакция

10-Mar-2008

16. Друга информация

Текст на фразите за
риска (R-фрази) в
Раздел 2

R11 - Лесно запалим.
R36 - Дразни очите.
R38 - Дразни кожата.
R48/20 - Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.
R63 - Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R65 - Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R66 - Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
R67 - Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Друга информация

Информацията, предоставена в тази спецификация за безопасност е предназначена да служи като ръководство за безопасна употреба, съхранение и работа с продукта. Тази информация е точна доколкото ни е известно към датата на публикуване, но въпреки това не гарантираме за точността ѝ. Тази информация е свързана единствено с посочения специфичен материал и може да не е валидна за подобен материал, използван в комбинация с други материали или при други процеси. Работете с продукта и го съхранявайте в среда от инертен газ.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Дата на издаване

16-Jun-2008