

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana 1 of 3

## HumiSeal Thinner 600

Revize 3  
Datum revize 13-Jul-2006

#### 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

**Název výrobku** HumiSeal Thinner 600

**Společnost** HumiSeal Europe  
Alasan House  
Albany Park  
Frimley Road  
Camberley  
Surrey  
GU16 7PH  
United Kingdom

**Telefon** +44 (0)127 6691100

**Fax** +44 (0)127 6691227

#### 2. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

##### Nebezpečné složky

	Conc.	CAS	EINECS	symbols/R-věty
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Methoxy-1-methylethylacetát)	80-90%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36
2-Methoxypropyl acetate (2-methoxy-1-propylacetát)	0-0.5%	70657-70-4	274-724-2	R10 Repr Cat 2; R61 Xi; R37

#### 3. IDENTIFIKACE RIZIK

**Hlavní rizika** Hořlavý Dráždí oči.

#### 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

**Kontakt s kůží** Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody.

**Kontakt s očima** Ihned začněte vyplachovat otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Vdechnutí** Osobu po expozici přesuňte na čerstvý vzduch.

**Požítí** NEVVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Všeobecné informace** Nezbytná je okamžitá lékařská pomoc.

#### 5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

**Hasící prostředky** Použijte podle potřeby: (CO<sub>2</sub>) oxid uhličitý, suchá chemikálie, pěna .

**Ochranné prostředky** Je-li to nutné, požijte vhodné dýchací vybavení.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Datum tisku

6-Aug-2007

# HumiSeal Thinner 600

Revize 3  
Datum revize 13-Jul-2006

## 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

<b>Osobní bezpečnostní opatření</b>	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
<b>Ochrana životního prostředí</b>	Zabraňte průniku výrobku do odpadu.
<b>Metody čištění</b>	Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. Umístěte do vhodných, označených kontejnerů na likvidaci.

## 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

<b>Manipulace</b>	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
<b>Skladování</b>	Skladujte v původní nádobě. skladujte při teplotě mezi 5 °C a 25 °C Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Nádoby musí být pevně uzavřeny.

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### Expoziční limity

2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Methoxy-1-methylethylacetát)	PEL mgm-3: 270 Poznámky: D	NPK-P mgm-3: 550 Faktor prepectu na ppm: 0.185
2-Methoxypropyl acetate (2-methoxy-1-propylacetát)	PEL mgm-3: 270 Poznámky: -	NPK-P mgm-3: 550 Faktor prepectu na ppm: 0.185

<b>Ochrana dýchacích cest</b>	Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení. Nasadte si: Vhodné dýchací vybavení.
<b>Ochrana rukou</b>	rukavice odolné vůči chemikáliím (PVC)
<b>Ochrana očí</b>	Zamezte styku s očima. Při nebezpečí vystříknutí si nasadte: Ochranné brýle
<b>Ochranné vybavení</b>	Zamezte styku s kůží a očima.

## 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

<b>popis</b>	tekutý
<b>Barva</b>	bezbarvý
<b>aroma</b>	silný
<b>teplota vznícení</b>	45°C

## 10. STÁLOST A REAKTIVITA

<b>stabilita</b>	stabilní
<b>materiály, kterým je třeba se vyhnout</b>	silná oxidační činidla
<b>nebezpečné produkty rozkladu</b>	oxidy uhlíku

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

<b>koroze</b>	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
<b>opakovaná nebo prodloužená expozice</b>	Opakovaná nebo prodloužená expozice může zapříčinit dermatitidu.

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

## 13. POKYNY K LIKVIDACI

<b>Všeobecné informace</b>	Likvidujte jako zvláštní odpad v souladu s místní, regionální a národní směrnice.
----------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

## HumiSeal Thinner 600

Revize 3  
Datum revize 13-Jul-2006

## 14. INFORMACE PRO PŘEPRUVU

## ADR/RID

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	ID 33
Správné označení pro námořní dopravu pAINT.	

## IMDG

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	znečištěný moře .
kód EmS F-E S-E	

## IATA

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	Druhotná rizika -
Informace o způsobu balení (náklad) 307	maximální množství 60 L
Informace o způsobu balení (pasažér) 305	maximální množství 5 L

## 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

symboly	Xi - Dráždivý
	
R-věty	R10 - Hořlavý R36 - Dráždí oči.
S-věty	S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S25 - Zamezte styku s očima.

## 16. DALŠÍ INFORMACE

seznam pojmů týkajících se rizika v oddíle 2	R10 - Hořlavý R36 - Dráždí oči. R37 - Dráždí dýchací orgány. R61 - Může poškodit plod v těle matky.
další informace	Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem pro bezpečné používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají současným znalostem a přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit jejich výstižnost. Uvedené informace se týkají pouze specifického jmenovaného výrobku a nemusejí být platné v případě, že daný výrobek bude používán v kombinaci s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu. Handle and store under inert gas Manipulujte a skladujte v inertním plynu.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227