

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana 1 of 3

HumiSeal Thinner 604

Revize 3
Datum revize 13-Jul-2006

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Název výrobku HumiSeal Thinner 604

Společnost HumiSeal Europe
Alasan House
Albany Park
Frimley Road
Camberley
Surrey
GU16 7PH
United Kingdom

Telefon +44 (0)127 6691100

Fax +44 (0)127 6691227

2. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Nebezpečné složky

	Conc.	CAS	EINECS	symbols/R-věty
Isopropanol (iso-Propanol)	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Methoxy-1-methylethylacetát)	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

3. IDENTIFIKACE RIZIK

Hlavní rizika Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Kontakt s kůží Okamžitě smyjte množstvím mýdla a vody.

Kontakt s očima Ihned začněte vyplachovat otevřené oko množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí Osobu po expozici přesuňte na čerstvý vzduch.

Požítí NEVVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Všeobecné informace Nezbytná je okamžitá lékařská pomoc.

5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Hasící prostředky Použijte podle potřeby: (CO₂) oxid uhličitý, suchá chemikálie, pěna .

Ochranné prostředky Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení.

HumiSeal Thinner 604

Revize 3
Datum revize 13-Jul-2006

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Osobní bezpečnostní opatření	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
Ochrana životního prostředí	Zabraňte průniku výrobku do odpadu.
Metody čištění	Odstraňujte pomocí inertního, absorpčního materiálu. Umístěte do vhodných, označených kontejnerů na likvidaci.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace	Zajistěte odpovídající větrání pracovní místnosti.
Skladování	Skladujte v původní nádobě. skladujte při teplotě mezi 5 °C a 25 °C Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Nádoby musí být pevně uzavřeny.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Expoziční limity

Isopropanol (iso-Propanol)	PEL mgm-3: 500 Poznámky: D	NPK-P mgm-3: 1000 Faktor prepectu na ppm: 0.407
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Methoxy-1-methylethylacetát)	PEL mgm-3: 270 Poznámky: D	NPK-P mgm-3: 550 Faktor prepectu na ppm: 0.185

Ochrana dýchacích cest	Je-li to nutné, požívejte vhodné dýchací vybavení. Nasadte si: Vhodné dýchací vybavení.
Ochrana rukou	rukavice odolné vůči chemikáliím (PVC)
Ochrana očí	Zamezte styku s očima. Při nebezpečí vystříknutí si nasadte: Ochranné brýle
Ochranné vybavení	Zamezte styku s kůží a očima.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

popis	tekutý
Barva	bezbarvý
aroma	silný
teplota vznícení	16°C

10. STÁLOST A REAKTIVITA

stabilita	stabilní
materiály, kterým je třeba se vyhnout	silná oxidační činidla
nebezpečné produkty rozkladu	oxidy uhlíku

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

korozí	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
opakovaná nebo prodloužená expozice	Opakovaná nebo prodloužená expozice může zapříčinit dermatitidu.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

13. POKYNY K LIKVIDACI

Všeobecné informace	Likvidujte jako zvláštní odpad v souladu s místní, regionální a národní směrnice.
----------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 604

Revize 3
Datum revize 13-Jul-2006

14. INFORMACE PRO PŘEPRUVU

ADR/RID

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	ID 33
Správné označení pro námořní dopravu pAINT.	

IMDG

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	znečištěný moře .
kód EmS F-E S-E	

IATA

UN 1263	Skupina balení II
třída 3	Druhotná rizika -
Informace o způsobu balení (náklad) 307	maximální množství 60 L
Informace o způsobu balení (pasažér) 305	maximální množství 5 L

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

symboly

F - Vyroce hořlavý; Xi - Dráždivý



R-věty

R11 - Vyroce hořlavý.
R36 - Dráždí oči.
R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S-věty

S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

16. DALŠÍ INFORMACE

seznam pojmů týkajících

R10 - Hořlavý

se rizika v oddíle 2

R11 - Vyroce hořlavý.
R36 - Dráždí oči.
R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

další informace

Informace obsažené v tomto Materiálu o bezpečnosti jsou pouze návodem pro bezpečné používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Tyto údaje odpovídají současným znalostem a přesvědčení v době publikování materiálu, avšak nelze zaručit jejich výstižnost. Uvedené informace se týkají pouze specifického jmenovaného výrobku a nemusejí být platné v případě, že daný výrobek bude používán v kombinaci s jiným materiálem nebo v rámci jiného postupu. Handle and store under inert gas
Manipulujte a skladujte v inertním plynu.