

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 1 of 3

## HumiSeal Thinner 604

Revisie 3  
Revisiedatum 13-Jul-2006

#### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

**Productnaam** HumiSeal Thinner 604  
**Bedrijf** HumiSeal Europe  
Alasan House  
Albany Park  
Frimley Road  
Camberley  
Surrey  
GU16 7PH  
United Kingdom  
**Telefoon** +44 (0)127 6691100  
**Fax** +44 (0)127 6691227

#### 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

##### Gevaarlijke ingrediënten

	Conc.	CAS	EINECS	Symbolen/R-zin(nen)
Isopropanol (2-Propanol)	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
2-methoxy-1-methylethyl acetate	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

#### 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Hoofdgevaren** Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

#### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

**Huidcontact** Direct afspoelen met veel water en zeep.  
**Oogcontact** Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts.  
**Inademing** Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht.  
**Inslikken** BRAKEN NIET OPWEKKEN. Ga naar een arts.  
**Algemene informatie** Onmiddellijke medische zorg is vereist.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Blusmiddelen** Waar nodig het volgende gebruiken: koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>), droge chemicaliën, schuim.  
**Veiligheidsmateriaal** Draag indien nodig geschikt beademingsapparaat.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 604

Revisie 3  
Revisiedatum 13-Jul-2006

## 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

<b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</b>	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.
<b>Milieuvoorzorgsmaatregel en</b>	Zorg dat het product niet in de afwatering komt.
<b>Reinigingsmethoden</b>	Absorberen met inert, absorberend materiaal. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

<b>Hantering</b>	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.
<b>Opslag</b>	In oorspronkelijke container bewaren. Bewaren bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C. Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. De containers goed afgesloten houden.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### Blootstellingsgrenzen

Isopropanol	MAC-waarde TGG 8 uur mg/m <sup>3</sup> : 650	C: -
(2-Propanol)	MAC-waarde TGG 15 min mg/m <sup>3</sup> : -	H: H

<b>Bescherming van de ademhalingsorganen</b>	Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur. Draag: Geschikt beademingsmateriaal.
<b>Bescherming van de handen</b>	Chemicaliënbestendige handschoenen (PVC)
<b>Bescherming van de ogen</b>	Aanraking met de ogen vermijden. Bij spatvorming het volgende dragen: Veiligheidsbril.
<b>Veiligheidsmateriaal</b>	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

<b>Beschrijving</b>	Vloeistof.
<b>Kleur</b>	Kleurloos.
<b>Geur</b>	Sterk.
<b>Vlampunt</b>	16°C

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

<b>Stabiliteit</b>	Stabiel.
<b>Te vermijden materialen</b>	Sterk oxiderende middelen.
<b>Gevaarlijke ontledingsproducten</b>	Koolstofoxiden.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

<b>Corrosiviteit</b>	Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
<b>Herhaaldelijke of langdurige blootstelling</b>	Herhaaldelijke of langdurige blootstelling kan dermatitis veroorzaken.

## 12. MILIEU-INFORMATIE

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

<b>Algemene informatie</b>	Afvoeren als speciaal afval in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving.
----------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 604

Revisie 3  
Revisiedatum 13-Jul-2006

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### ADR/RID

UN 1263	Verpakkingsgroep II
Klasse 3	Gevaar ID nr: 33
Juiste verzendnaam pAINT.	

### IMDG

UN 1263	Verpakkingsgroep II
Klasse 3	Zeecontaminant .
EmS-code F-E S-E	

### IATA

UN 1263	Verpakkingsgroep II
Klasse 3	Bijkomend risico -
Verpakkingsinstructie 307	Maximale hoeveelheid 60 L
(cargo)	
Verpakkingsinstructie 305	Maximale hoeveelheid 5 L
(passagier)	

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

### Symbolen

F - Licht ontvlambaar; Xi - Irriterend



### R-zin(nen)

R11 - Licht ontvlambaar.  
R36 - Irriterend voor de ogen.  
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

### S-zin(nen)

S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

### Tekst van risicozinnen in rubriek 2

R10 - Ontvlambaar.  
R11 - Licht ontvlambaar.  
R36 - Irriterend voor de ogen.  
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

### Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures. Bij inert gas hanteren en opslaan.