

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sivu 1 of 3

HumiSeal Thinner 521

Muutos 8
Muutospäivämäärä 5-Apr-2007

1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

| | |
|-----------|---|
| Tuotenimi | HumiSeal Thinner 521 |
| Yritys | Matronic OY Louhostie 1 Fin-004300 Tuusula Finland |
| Puhelin | 011-358-9-2747-9100 |
| Faksi | 011-358-9-2747-9120 |

2 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA

Vaaralliset ainesosat

| | Conc. | CAS | EINECS | Symbolit/R-lausekkeet |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Xylene (Ksyleeni) | 90 - 100% | 1330-20-7 | 215-535-7 | R10 Xn; R20/21 Xi; R38 |

3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tärkeimmät vaarat Syttävää. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa.

4 ENSIAPUOHJEET

| | |
|--------------------|---|
| Ihokosketus | Huuho pois välittömästi käyttäen runsaasti saippuaa ja vettä. |
| Joutuminen silmään | Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoinna. Käänny lääkärin puoleen. |
| Hengitys | Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan. |
| Nieleminen | ÄLÄ OKSENNUTA. Käänny lääkärin puoleen. |
| Yleistä | Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

| | |
|----------------|--|
| Sammutusaineet | Käytä soveltuvasti: hiilidioksidia (CO2) kuivakemikaalia, vaahtoa. |
| Suojavarusteet | Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta. |

HumiSeal Thinner 521

Muutos 8
Muutospäivämäärä 5-Apr-2007

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

| | |
|--|---|
| Henkilökohtaiset varotoimenpiteet | Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. |
| Ympäristölliset varotoimenpiteet | Älä päästä tuotetta viemäriin. |
| Puhdistusmenetelmät | Imeytettävä inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirrä sopivaan, etiketillä varustettuun astiaan hävitettäväksi. |

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

| | |
|--------------------|--|
| Käsittely | Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella. |
| Varastointi | Säilytä alkuperäispakkauksessa. Varastointilämpötila 5 °C ja 25 °C välillä Säilytä viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaukset tiukasti suljettuina. |

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Altistusrajat

| | | |
|----------------------|--|--|
| Xylene (Ksyleeni) | HTP-arvot 8 h ppm: 50 HTP-arvot 15 min ppm: 100 HTP-arvot Hetkellinen ppm: - Huomautus: iho | HTP-arvot 8 h mgm3: 220 HTP-arvot 15 min mgm3: 440 HTP-arvot Hetkellinen mgm3: - |
|----------------------|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Hengityssuojaimet | Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta. Käytä: Sopiva hengityssuojain. |
| Käsien suojaus | Kemikaalin kestävät käsineet (PVC) |
| Silmien suojaus | Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeiden varalta: Suojalasit |
| Suojavarusteet | Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. |

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kuvaus | Neste |
| Väri | Väritön |
| Haju | Aromaattinen |
| Kiehumispiste | 140°C |
| Leimahduspiste | 25°C |

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Stabiiliisuus | Stabiili |
| Vältettävät materiaalit | Voimakkaasti hapettavat aineet |
| Vaaralliset hajoamistuotteet | Hiilioksidit |

11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

| | |
|--|---|
| Syövyttävyys | Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. |
| Toistuva tai pitkäaikainen altistus | Toistuva ja pitkittynyt altistus saattaa aiheuttaa ihotulehdusta. |

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

| | |
|----------------|--|
| Yleistä | Hävitä erikoisjätteenä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti |
|----------------|--|

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Muutos 8
Muutospäivämäärä 5-Apr-2007

14 KULJETUSTIEDOT

ADR/RID

UN 1263 Pakkausryhmä III
Luokka 3 HI 33
Virallinen pAINT.
kuljetusnimike

IMDG

UN 1263 Pakkausryhmä III
Luokka 3 Haitallisuus
meriympäristölle
EmS-koodi F-E S-E

IATA

UN 1263 Pakkausryhmä III
Luokka 3 Lisärisi -
Pakkausohje(rahtikulj 310 Maksimimäärä 220 L
etus)
Pakkausohje 309 Maksimimäärä 60 L
(matkustajakuljetus)

15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Symbolit Xn - Haitallinen



R-lausekkeet R10 - Syttyvää.
R20/21 - Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R38 - Ärsyttää ihoa.

S-lausekkeet S9 - Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S16 - Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty.
S25 - Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
S29 - Ei saa tyhjentää viemäriin.
S36/37 - Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

16 MUUT TIEDOT

Riskilausekkeet R10 - Syttyvää.
kappaleessa 2 R20/21 - Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
R38 - Ärsyttää ihoa.

Lisätietoja Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan opastamaan tuotteen turvallisessa käytössä, varastoinnissa ja käsittelyssä. Tämä tieto on parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupäivänä olematta kuitenkaan takuuna sen oikeellisuudesta. Nämä tiedot koskevat vain tiettyä materiaalia eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai jossakin muussa prosessissa. Käsittele ja varastoi inertiakaasussa

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227