

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sivu 1 of 3

HumiSeal Thinner 600

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Tuotenimi HumiSeal Thinner 600
Yritys Matronic OY
Louhostie 1
Fin-004300 Tuusula
Finland
Puhelin 011-358-9-2747-9100
Faksi 011-358-9-2747-9120

2 KOOSTUMUS JATAI TIEDOT AINEOSISTA

Vaaralliset ainesosat

	Conc.	CAS	EINECS	Symbolit/R-lausekkeet
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti)	80-90%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36
2-Methoxypropyl acetate	0-0.5%	70657-70-4	274-724-2	R10 Repr Cat 2; R61 Xi; R37

3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tärkeimmät vaarat Syttyvää. Ärsyttää silmiä.

4 ENSIAPUOHJEET

Ihokosketus Huuho pois välittömästi käyttäen runsaasti saippuaa ja vettä.
Joutuminen silmään Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoinna. Käänny lääkärin puoleen.
Hengitys Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan.
Nieleminen ÄLÄ OKSENNUTA. Käänny lääkärin puoleen.
Yleistä Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

Sammutusaineet Käytä soveltuvasti: hiilidioksidia (CO2) kuivakemikaalia, vaahtoa.
Suojavarusteet Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta.

HumiSeal Thinner 600

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Henkilökohtaiset varotoimenpiteet	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella.
Ympäristölliset varotoimenpiteet	Älä päästä tuotetta viemäriin.
Puhdistusmenetelmät	Imeytettävä inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirrä sopivaan, etiketillä varustettuun astiaan hävitettäväksi.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella.
Varastointi	Säilytä alkuperäispakkauksessa. Varastointilämpötila 5 °C ja 25 °C välillä Säilytä viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaukset tiukasti suljettuina.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Altistusrajat

2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti)	HTP-arvot 8 h ppm: 50 HTP-arvot 15 min ppm: 100 HTP-arvot Hetkellinen ppm: - Huomautus: iho	HTP-arvot 8 h mgm3: 270 HTP-arvot 15 min mgm3: 550 HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -
--	--	--

Hengityssuojaimet	Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta. Käytä: Sopiva hengityssuojain.
Käsien suojaus	Kemikaalin kestävät käsineet (PVC)
Silmien suojaus	Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeiden varalta: Suojalasit
Suojavarusteet	Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Kuvaus	Neste
Väri	Väritön
Haju	Voimakas
Leimahduspiste	45°C

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus	Stabiili
Välittävät materiaalit	Voimakkaasti hapettavat aineet
Vaaralliset hajoamistuotteet	Hiilioksidit

11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Syövyttävyys	Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Toistuva tai pitkäaikainen altistus	Toistuva ja pitkittynyt altistus saattaa aiheuttaa ihotulehdusta.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Yleistä	Hävitä erikoisjätteenä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti
----------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 600

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

14 KULJETUSTIEDOT

ADR/RID

UN 1263
Luokka 3
Virallinen pAINT.
kuljetusnimikePakkausryhmä II
HI 33

IMDG

UN 1263
Luokka 3
EmS-koodi F-E S-EPakkausryhmä II
Haitallisuus .
meriympäristölle

IATA

UN 1263
Luokka 3
Pakkausohje(rahtikulj 307
etus)
Pakkausohje 305
(matkustajakuljetus)Pakkausryhmä II
Lisäriski -
Maksimimäärä 60 L
Maksimimäärä 5 L

15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Symbolit

Xi - Ärsyttävä



R-lausekkeet

R10 - Syttyvää.
R36 - Ärsyttää silmiä.

S-lausekkeet

S2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S25 - Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

16 MUUT TIEDOT

Riskilausekkeet
kappaleessa 2R10 - Syttyvää.
R36 - Ärsyttää silmiä.
R37 - Ärsyttää hengityselimiä.
R61 - Vaarallista sikiölle.

Lisätietoja

Tässä käytöturvallisuustiedotteessa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan opastamaan tuotteen turvallisessa käytössä, varastoinnissa ja käsittelyssä. Tämä tieto on parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupäivänä olematta kuitenkaan takuuna sen oikeellisuudesta. Nämä tiedot koskevat vain tiettyä materiaalia eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai jossakin muussa prosessissa. Käsittele ja varastoi inertiakaasussa

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227