

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sivu 1 of 3

HumiSeal Thinner 604

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Tuotenimi	HumiSeal Thinner 604
Yritys	Matronic OY Louhostie 1 Fin-004300 Tuusula Finland
Puhelin	011-358-9-2747-9100
Faksi	011-358-9-2747-9120

2 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA

Vaaralliset ainesosat

	Conc.	CAS	EINECS	Symbolit/R-lausekkeet
Isopropanol (2-Propanoli)	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti)	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tärkeimmät vaarat Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

4 ENSIAPUOHJEET

Ihokosketus	Huuho pois välittömästi käyttäen runsaasti saippuaa ja vettä.
Joutuminen silmään	Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttia silmät avoimin. Käännä lääkärin puoleen.
Hengitys	Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan.
Nieleminen	ÄLÄ OKSENNUTA. Käännä lääkärin puoleen.
Yleistä	Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

Sammutusaineet	Käytä soveltuvasti: hiilidioksidia (CO2) kuivakemikaalia, vaahtoa.
Suojavarusteet	Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta.

HumiSeal Thinner 604

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Henkilökohtaiset varotoimenpiteet	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella.
Ympäristölliset varotoimenpiteet	Älä päästä tuotetta viemäriin.
Puhdistusmenetelmät	Imeytettävä inerttiin, huokoiseen aineeseen. Siirrä sopivaan, etiketillä varustettuun astiaan hävitettäväksi.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely	Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työskentelyalueella.
Varastointi	Säilytä alkuperäispakkauksessa. Varastointilämpötila 5 °C ja 25 °C välillä Säilytä viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä pakkaukset tiukasti suljettuina.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Altistusrajat

Isopropanol (2-Propanoli)	HTP-arvot 8 h ppm: 200 HTP-arvot 15 min ppm: 250 HTP-arvot Hetkellinen ppm: - Huomautus: -	HTP-arvot 8 h mgm3: 500 HTP-arvot 15 min mgm3: 620 HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -
2-methoxy-1-methylethyl acetate (2-Metoksi-1-metyylietyyliasettaatti)	HTP-arvot 8 h ppm: 50 HTP-arvot 15 min ppm: 100 HTP-arvot Hetkellinen ppm: - Huomautus: iho	HTP-arvot 8 h mgm3: 270 HTP-arvot 15 min mgm3: 550 HTP-arvot Hetkellinen mgm3: -

Hengityssuojaimet	Käytä tarvittaessa sopivaa hengityksensuojainta. Käytä: Sopiva hengityssuojain.
Käsien suojaus	Kemikaalin kestävät käsineet (PVC)
Silmien suojaus	Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeiden varalta: Suojalasit
Suojavarusteet	Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Kuvaus	Neste
Väri	Väritön
Haju	Voimakas
Leimahduspiste	16°C

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus	Stabiili
Välittävät materiaalit	Voimakkaasti hapettavat aineet
Vaaralliset hajoamistuotteet	Hiilioksidit

11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Syövyttävyys	Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Toistuva tai pitkäaikainen altistus	Toistuva ja pitkittynyt altistus saattaa aiheuttaa ihotulehdusta.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 604

Muutos 3
Muutospäivämäärä 13-Jul-2006

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Yleistä Hävitä erikoisjätteenä paikalliset, alueelliset ja kansalliset määräykset mukaisesti

14 KULJETUSTIEDOT

ADR/RID

UN 1263	Pakkausryhmä II
Luokka 3	HI 33
Virallinen pAINT. kuljetusnimike	

IMDG

UN 1263	Pakkausryhmä II
Luokka 3	Haitallisuus meriympäristölle
EmS-koodi F-E S-E	

IATA

UN 1263	Pakkausryhmä II
Luokka 3	Lisäriski -
Pakkausohje(rahtikulj etus) 307	Maksimimäärä 60 L
Pakkausohje 305 (matkustajakuljetus)	Maksimimäärä 5 L

15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Symbolit F - Helposti syttyvä; Xi - Ärsyttävä



R-lausekkeet

R11 - Helposti syttyvää.
R36 - Ärsyttää silmiä.
R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

S-lausekkeet

S16 - Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty.

16 MUUT TIEDOT

Riskilausekkeet kappaleessa 2

R10 - Syttyvää.
R11 - Helposti syttyvää.
R36 - Ärsyttää silmiä.
R67 - Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätietoja

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan opastamaan tuotteen turvallisessa käytössä, varastoinnissa ja käsittelyssä. Tämä tieto on parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan oikeaa tietoa julkaisupäivänä olematta kuitenkaan takuuna sen oikeellisuudesta. Nämä tiedot koskevat vain tiettyä materiaalia eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai jossakin muussa prosessissa. Käsittele ja varastoi inerttiakaasussa

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227