

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

Page 1 of 4

#### HumiSeal Thinner 503

Révision 5

Date de révision 10-Mar-2008

#### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

**Nom du produit** HumiSeal Thinner 503

**Société** HUMISEAL Europe sarl  
4/6 avenue Eiffel  
78420 CARRIERES SUR SEINE - FRANCE

**Téléphone** +33 (0)1.30.09.86.86

**Télécopie** +33 (0)1.30.09.86.87

#### 2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

##### Composants dangereux

	Conc.	CAS	EINECS	Symboles/Phrase(s) de risque
Toluene (Toluène)	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone (Méthyléthylcétone)	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

#### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Risques majeurs** Facilement inflammable. Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### 4. PREMIERS SECOURS

**Contact avec la peau** (Se) laver immédiatement abondamment avec de l'eau et du savon.

**Contact avec les yeux** Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

**Inhalation** Déplacer la personne exposée à l'air libre.

**Ingestion** NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin.

**Informations générales** La personne exposée doit faire l'objet d'une attention médicale immédiate.

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Agent d'extinction** Utiliser en fonction des besoins : dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), produit chimique sec, mousse.

**Matériel de protection** Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire.

# HumiSeal Thinner 503

Révision

5

Date de révision

10-Mar-2008

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

<b>Précautions personnelles</b>	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
<b>Précautions environnementales</b>	Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
<b>Méthodes de nettoyage</b>	Absorber avec un produit absorbant inerte. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

<b>Manipulation</b>	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
<b>Stockage</b>	Conserver dans le récipient d'origine. Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d'exposition

Toluene (Toluène)	VME ppm: 100 VLE ppm: 150 Observations: - FT No: 74	VME mgm3: 375 VLE mgm3: 550 TMP No: 4 bis, 84
Butanone (Méthyléthylcétone)	VME ppm: 200 VLE ppm: - Observations: - FT No: 14	VME mgm3: 600 VLE mgm3: - TMP No: 84

<b>Protection des voies respiratoires</b>	Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire. Porter : Équipement respiratoire adapté.
<b>Protection des mains</b>	Gants de protection contre les produits chimiques (en PVC)
<b>Protection des yeux</b>	Éviter le contact avec les yeux. En cas d'éclaboussement, porter : Lunettes de sécurité.
<b>Matériel de protection</b>	Éviter le contact avec la peau et les yeux.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>Description</b>	Liquide.
<b>Couleur</b>	Incolore.
<b>Odeur</b>	Aromatique.
<b>Point d'ébullition</b>	82°C
<b>Point d'éclair</b>	1°C

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Stabilité</b>	Stable.
<b>Produits à éviter</b>	Agents oxydants puissants.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	Oxydes de carbone.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

<b>Corrosivité</b>	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
<b>Exposition répétée ou prolongée</b>	Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une dermatite.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 503

Révision

5

Date de révision

10-Mar-2008

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Informations générales** Éliminer en tant que déchet spécial conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### ADR/RID

ONU	1263	Groupe de	II
		conditionnement	
Catégorie	3	N° Id danger:	33
Nom de transport	pAINT.		
	exact		

### IMDG

ONU	1263	Groupe de	II
		conditionnement	
Catégorie	3	Polluant marin	.
Code EmS	F-E S-E		

### IATA

ONU	1263	Groupe de	II
		conditionnement	
Catégorie	3	Risque	-
		supplémentaire	
Instructions de conditionnement	307	Quantité maximale	60 L
	(Cargo)		
Instructions de conditionnement	305	Quantité maximale	5 L
	(Passager)		

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Symboles** F - Facilement inflammable; Xn - Nocif



**Phrase(s) de risque**

R11 - Facilement inflammable.  
 R20 - Nocif par inhalation.  
 R36 - Irritant pour les yeux.  
 R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Phrase(s) S**

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.  
 S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
 S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.  
 S25 - Éviter le contact avec les yeux.  
 S29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
 S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 503

Révision

5

Date de révision

10-Mar-2008

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Texte des phrases de  
risques présentées en  
Section 2**

R11 - Facilement inflammable.

R36 - Irritant pour les yeux.

R38 - Irritant pour la peau.

R48/20 - Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

R63 - Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R65 - Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

R67 - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Informations  
supplémentaires**

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures. Manipuler et stocker sous gaz inerte.