

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

Page 1 of 4

HumiSeal Thinner 521

Révision 8

Date de révision 5-Apr-2007

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit HumiSeal Thinner 521

Société HUMISEAL Europe sarl
4/6 avenue Eiffel
78420 CARRIERES SUR SEINE - FRANCE

Téléphone +33 (0)1.30.09.86.86

Télécopie +33 (0)1.30.09.86.87

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux

	Conc.	CAS	EINECS	Symboles/Phrase(s) de risque
Xylene (Xylènes (tous isomères))	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Risques majeurs Inflammable Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour la peau.

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau (Se) laver immédiatement abondamment avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

Inhalation Déplacer la personne exposée à l'air libre.

Ingestion NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin.

Informations générales La personne exposée doit faire l'objet d'une attention médicale immédiate.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agent d'extinction Utiliser en fonction des besoins : dioxyde de carbone (CO₂), produit chimique sec, mousse.

Matériel de protection Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire.

HumiSeal Thinner 521

Révision

8

Date de révision

5-Apr-2007

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
Précautions environnementales	Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
Méthodes de nettoyage	Absorber avec un produit absorbant inerte. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
Stockage	Conserver dans le récipient d'origine. Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition

Xylene	VME ppm: 100	VME mgm3: 435
(Xylènes (tous isomères))	VLE ppm: 150	VLE mgm3: 650
	Observations: -	TMP No: 4 bis, 84
	FT No: 77	

Protection des voies respiratoires	Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire. Porter : Équipement respiratoire adapté.
Protection des mains	Gants de protection contre les produits chimiques (en PVC)
Protection des yeux	Éviter le contact avec les yeux. En cas d'éclaboussement, porter : Lunettes de sécurité.
Matériel de protection	Éviter le contact avec la peau et les yeux.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Description	Liquide.
Couleur	Incolore.
Odeur	Aromatique.
Point d'ébullition	140°C
Point d'éclair	25°C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité	Stable.
Produits à éviter	Agents oxydants puissants.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Corrosivité	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Exposition répétée ou prolongée	Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une dermatite.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Manufactured by: Humiseal Europe,
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Révision 8

Date de révision 5-Apr-2007

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Informations générales Éliminer en tant que déchet spécial conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID

ONU	1263	Groupe de	III
Catégorie	3	conditionnement	
Nom de transport	pAINT.	N° Id danger:	33
	exact		

IMDG

ONU	1263	Groupe de	III
Catégorie	3	conditionnement	
Code EmS	F-E S-E	Polluant marin	.

IATA

ONU	1263	Groupe de	III
Catégorie	3	conditionnement	
Instructions de conditionnement (Cargo)	310	Risque	-
Instructions de conditionnement (Passager)	309	supplémentaire	
		Quantité maximale	220 L
		Quantité maximale	60 L

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles

Xn - Nocif



Phrase(s) de risque

R10 - Inflammable.
 R20/21 - Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
 R38 - Irritant pour la peau.

Phrase(s) S

S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
 S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
 S25 - Éviter le contact avec les yeux.
 S29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
 S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Manufactured by: Humiseal Europe,
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Révision

8

Date de révision

5-Apr-2007

16. AUTRES INFORMATIONS

**Texte des phrases de
risques présentées en**

R10 - Inflammable.

R20/21 - Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Section 2

R38 - Irritant pour la peau.

Informations

supplémentaires

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures. Manipuler et stocker sous gaz inerte.