

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

Page 1 of 3

HumiSeal Thinner 600

Révision 3

Date de révision 13-Jul-2006

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit HumiSeal Thinner 600
Société HUMISEAL Europe sarl
4/6 avenue Eiffel
78420 CARRIERES SUR SEINE - FRANCE
Téléphone +33 (0)1.30.09.86.86
Télécopie +33 (0)1.30.09.86.87

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux

	Conc.	CAS	EINECS	Symboles/Phrase(s) de risque
2-methoxy-1-methylethyl acetate	80-90%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36
2-Methoxypropyl acetate	0-0.5%	70657-70-4	274-724-2	R10 Repr Cat 2; R61 Xi; R37

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Risques majeurs Inflammable Irritant pour les yeux.

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau (Se) laver immédiatement abondamment avec de l'eau et du savon.
Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.
Inhalation Déplacer la personne exposée à l'air libre.
Ingestion NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter un médecin.
Informations générales La personne exposée doit faire l'objet d'une attention médicale immédiate.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Agent d'extinction Utiliser en fonction des besoins : dioxyde de carbone (CO2), produit chimique sec, mousse.
Matériel de protection Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire.

HumiSeal Thinner 600

Révision

3

Date de révision

13-Jul-2006

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
Précautions environnementales	Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.
Méthodes de nettoyage	Absorber avec un produit absorbant inerte. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.
Stockage	Conserver dans le récipient d'origine. Stocker à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver les récipients hermétiquement fermés.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des voies respiratoires	Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire. Porter : Équipement respiratoire adapté.
Protection des mains	Gants de protection contre les produits chimiques (en PVC)
Protection des yeux	Éviter le contact avec les yeux. En cas d'éclaboussement, porter : Lunettes de sécurité.
Matériel de protection	Éviter le contact avec la peau et les yeux.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Description	Liquide.
Couleur	Incolore.
Odeur	Forte.
Point d'éclair	45°C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité	Stable.
Produits à éviter	Agents oxydants puissants.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Corrosivité	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Exposition répétée ou prolongée	Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une dermatite.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Informations générales	Éliminer en tant que déchet spécial conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.
-------------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 600

Révision 3

Date de révision 13-Jul-2006

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID

ONU 1263

Groupe de II
conditionnement

Catégorie 3
N° Id danger: 33

Nom de transport pAINT.
exact

IMDG

ONU 1263

Groupe de II
conditionnement

Catégorie 3
Polluant marin .

Code EmS F-E S-E

IATA

ONU 1263

Groupe de II
conditionnement

Catégorie 3
Risque -
supplémentaire

Instructions de 307
conditionnement
(Cargo)
Quantité maximale 60 L

Instructions de 305
conditionnement
(Passager)
Quantité maximale 5 L

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles

Xi - Irritant



Phrase(s) de risque

R10 - Inflammable.
R36 - Irritant pour les yeux.

Phrase(s) S

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.
S25 - Éviter le contact avec les yeux.

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte des phrases de risques présentées en

R10 - Inflammable.
R36 - Irritant pour les yeux.
R37 - Irritant pour les voies respiratoires.
R61 - Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Section 2

Informations supplémentaires

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures. Manipuler et stocker sous gaz inerte.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227