

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### SICHERHEITSDATENBLATT

Seite 1 of 3

## HumiSeal Thinner 701

Version 0  
Änderungsdatum 26-Oct-2007

#### 1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**Produktname** HumiSeal Thinner 701  
**Firma** Stannol Gmbh  
Oskarstrasse 3-7  
D-42283 Wuppertal  
Germany  
**Telefon** 011-49-202-585156  
**Fax** 011-49-202-585111

#### 2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

##### Gefährliche Wirkstoffe

	Conc.	CAS	EINECS	Symbole/R-Sätze
4-Chlorobenzotrifluoride	80 - 90%	98-56-6		Xi;R37 Xi;R38
tert-Butyl acetate (tert-Butylacetat)	1 - 10%	540-88-5	208-760-7	F; R11 R66

#### 3. MÖGLICHE GEFAHREN

**Hauptgefahren** Entzündlich Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

#### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**Hautkontakt** Unverzöglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen.  
**Augenkontakt** Bei geöffnetem Lidspalt unverzüglich 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.  
Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  
**Einatmen** Die betroffene Person an die frische Luft bringen.  
**Verschlucken** KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.  
**Allgemeine Angaben** Sofortige ärztliche Hilfe ist notwendig.

#### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**Brandbekämpfungsmittel** Soweit erforderlich verwenden: kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), löschpulver, schaum.  
**Schutzausrüstung** Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen.

# HumiSeal Thinner 701

Version 0  
 Änderungsdatum 26-Oct-2007

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

<b>Persönliche</b>	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
<b>Verfahren zur Reinigung</b>	Mit inertem, gut absorbierendem Material aufsaugen. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

<b>Handhabung</b>	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Lagerung</b>	Im Originalbehälter aufbewahren. Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Kühl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Die Behälter gut verschlossen aufbewahren.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### Expositionsbegrenzung

tert-Butyl acetate (tert-Butylacetat)	Grenzwert ppm: 20 Spitzenbegr Überschreitungsfaktor: =1=	Grenzwert mgm3: 96 Bemerkungen: DFG
--	---	--

<b>Atenschutz</b>	Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Folgendes tragen: Geeignete Atemschutzausrüstung .
<b>Handschutz</b>	Chemikalienbeständige Handschuhe (PVC)
<b>Augenschutz</b>	Berührung mit den Augen vermeiden. Im Falle von Versprühungen tragen Sie Folgendes: Schutzbrille.
<b>Schutzausrüstung</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Beschreibung</b>	Flüssigkeit.
<b>Farbe</b>	Farblos.
<b>Geruch</b>	Mild.
<b>Flammpunkt</b>	22°C

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

<b>Stabilität</b>	Stabil.
<b>Zu vermeidende Stoffe</b>	Starke Oxidierungsmittel.
<b>Gefährliche Abbauprodukte</b>	Kohlenoxide.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

<b>Korrosivität</b>	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
<b>Wiederholte oder längerfristige Exposition</b>	Wiederholte oder längerdauernde Exposition kann zu Dermatitis führen.

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

<b>Allgemeine Angaben</b>	Entsorgung als Sondermüll gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften .
---------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,  
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 701

Version 0  
 Änderungsdatum 26-Oct-2007

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

### MTD (Mittlere Tagesdosis)

/ EAD (Empfohlene  
 Anfangsdosis)

UN-Nummer 1263

Klasse 3

Versandname FARBE .

Verpackungsgruppe II

Kemler-Zahl 33

### IMDG (Gefahrgut im

Seetransport)

UN-Nummer 1263

Klasse 3

EmS-Code F-E S-E

Verpackungsgruppe II

Meeresverschmutzer .

### IATA (Gefahrgut als

Luftfracht)

UN-Nummer 1263

Klasse 3

Verpackungsanweisu 307

ngen (Frachtgut)

Verpackungsanweisu 305

ngen (Insasse)

Verpackungsgruppe II

Untergeordnetes -

Risiko

Maximalmenge 60 L

Maximalmenge 5 L

## 15. VORSCHRIFTEN

### Symbole

Xi - Reizend



### R-Sätze

R10 - Entzündlich.

R37/38 - Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

## 16. SONSTIGE ANGABEN

### Text der

R11 - Leichtentzündlich.

### Gefahrenhinweise in

R37 - Reizt die Atmungsorgane.

### Abschnitt 2

R38 - Reizt die Haut.

R66 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Weitere Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien für die sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben. Handhabung und Lagerung unter Edelgas .

Manufactured by: Humiseal Europe,  
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227