

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldalszám 1 of 3

## HumiSeal Thinner 600

Revízió 3  
A revízió dátuma 13-Jul-2006

#### 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** HumiSeal Thinner 600  
**Vállalat** Amtest Kft  
Javorka adam Str. 58/b  
H-1147 Andy Taylor  
Budapest  
Hungary  
**Telefon** 011-385-9127-09666

#### 2. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

##### Veszélyes alkotóelemek

	Conc.	CAS	EINECS	Jelek/R - mondat(ok)
2-methoxy-1-methylethyl acetate ( 1-METOXI-2-PROPIl-ACETÁT)	80-90%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36
2-Methoxypropyl acetate	0-0.5%	70657-70-4	274-724-2	R10 Repr Cat 2; R61 Xi; R37

#### 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

**Fő veszélyek** Kis mértékben tűzveszélyes Szemizgató hatású.

#### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

**Érintés** Azonnal öblítse le bő vízzel és szappannal.  
**Szembe kerülés** Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéját. Forduljon orvoshoz  
**Belélegzés** A kitett személyt szállítsák friss levegőre.  
**Lenyelés** NE ERŐLTESSE A HÁNYÁST. Forduljon orvoshoz  
**Általános adatok** Azonnal forduljanak orvoshoz.

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

**Semlegesítő közeg** Használja megfelelően. Széndioxid (CO2) száraz vegyszer, hab.  
**Védőfelszerelés** Viseljen megfelelő légzőkészüléket.

# HumiSeal Thinner 600

Revízió 3  
A revízió dátuma 13-Jul-2006

## 6. INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

<b>Személyes biztonsági előírások</b>	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
<b>Környezetbiztonsági előírások</b>	Ne öntse a terméket a vízfolyóba.
<b>Tisztítási módszerek</b>	Itassa fel iners, nedvszívó anyaggal. Helyezze megfelelő, címkével ellátott tartályba eldobás céljából.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

<b>Kezelés</b>	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
<b>Tárolás</b>	Tárolja az eredeti tartályában. Tárolja 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten Tárolja jól szellőző, hűvös és száraz helyen. A tartályokat jól zárja le.

## 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEK/SZEMÉLYI VÉDELEM

### Kitettségi korlátok

2-methoxy-1-methylethyl acetate ( 1-METOXI-2-PROPIIL-ACETÁT)	AK-érték mg/m3: 275 MK-érték mg/m3: - Hivatkozás: EU2,3	CK-érték mg/m3: 550 Jellemző tulajdonság: -
---	---	--

<b>Légzőszervi védelem</b>	Viseljen megfelelő légzőkészüléket. Viseljen: Megfelelő légzőkészülék
<b>Kézvédelem</b>	Vegyszerálló kesztyű (PVC)
<b>Szemvédő</b>	Kerülni kell a szembe jutást. Fröcskölés esetén, viseljen: Védőszemüveget
<b>Védőfelszerelés</b>	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Leírás</b>	Folyadék
<b>Szín</b>	Színtelen
<b>Szag</b>	Erős
<b>Lobbanáspont</b>	45°C

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

<b>Stabilitás</b>	Stabil
<b>Kerülendő anyagok</b>	Erős oxidálószer
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	Széndioxid

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

<b>Korozivitás</b>	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
<b>Ismételt vagy tartós kitettség</b>	Az ismételt vagy tartós kitettség bőrgyulladást okozhat.

## 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

## 13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

<b>Általános adatok</b>	Szállítsa hulladékba a speciális hulladékokra vonatkozó helyi, regionális és országos szabályok előírásainak megfelelően.
-------------------------	---

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 600

Revízió 3  
A revízió dátuma 13-Jul-2006

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

### ADR/RID

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	HI 33
Megfelelő szállítási pAINT. név	

### IMDG

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	Tengeri . szennyezőanyag
EmS kód F-E S-E	

### IATA

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	Másodlagos - kockázatok
Csomagolási 307 utasítások (teher)	Maximális mennyiség 60 L
Csomagolási 305 utasítások (utas)	Maximális mennyiség 5 L

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Jelek Xi - Irritatív



R - mondat(ok) R10 - Kis mértékben tűzveszélyes  
R36 - Szemizgató hatású.

S-mondat(ok) S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
S25 - Kerülni kell a szembe jutást.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kockázati tényezők szövege a 2. részben R10 - Kis mértékben tűzveszélyes  
R36 - Szemizgató hatású.  
R37 - Izgatja a légutakat.  
R61 - A születendő gyermekre ártalmas lehet.

További adatok A jelen Biztonsági adatlap által tartalmazott információ csupán útmutatóként szolgál a termék biztonságos használata, tárolása és kezelése céljából. Az információ a legjobb tudásunk szerint helyesnek minősül a kiadás időpontjában, ugyanakkor a pontosságért nem vállalunk felelősséget. Az információ csak a termék által tartalmazott anyagokra vonatkozik és nem terjed ki a más anyagokkal együtt vagy más folyamatok során történő használat hatásaira. Iners gáz alatt kezelje és tárolja