

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldalszám 1 of 3

HumiSeal Thinner 604

Revízió 3
A revízió dátuma 13-Jul-2006

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék neve HumiSeal Thinner 604
Vállalat Amtest Kft
Javorka adam Str. 58/b
H-1147 Andy Taylor
Budapest
Hungary
Telefon 011-385-9127-09666

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Veszélyes alkotóelemek

	Conc.	CAS	EINECS	Jelek/R - mondat(ok)
Isopropanol (2-PROPIL-ALKOHOL)	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
2-methoxy-1-methylethyl acetate (1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT)	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Fő veszélyek Tűzveszélyes. Szemizgató hatású. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Érintés Azonnal öblítse le bő vízzel és szappannal.
Szembe kerülés Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéját. Forduljon orvoshoz
Belégzés A kített személyt szállítsák friss levegőre.
Lenyelés NE ERŐLTESSE A HÁNYÁST. Forduljon orvoshoz
Általános adatok Azonnal forduljanak orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Semlegesítő közeg Használja megfelelően. Széndioxid (CO2) száraz vegyszer, hab.
Védőfelszerelés Viseljen megfelelő légzőkészüléket.

HumiSeal Thinner 604

Revízió 3
A revízió dátuma 13-Jul-2006

6. INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyes biztonsági előírások	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
Környezetbiztonsági előírások	Ne öntse a terméket a vízfolyóba.
Tisztítási módszerek	Itassa fel iners, nedvszívó anyaggal. Helyezze megfelelő, címkével ellátott tartályba eldobás céljából.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
Tárolás	Tárolja az eredeti tartályában. Tárolja 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten Tárolja jól szellőző, hűvös és száraz helyen. A tartályokat jól zárja le.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEK/SZEMÉLYI VÉDELEM

Kitettségi korlátok

Isopropanol (2-PROPIL-ALKOHOL)	AK-érték mg/m3: 500 MK-érték mg/m3: - Hivatkozás: II.1.	CK-érték mg/m3: 2000 Jellemző tulajdonság: b, i
2-methoxy-1-methylethyl acetate (1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT)	AK-érték mg/m3: 275 MK-érték mg/m3: - Hivatkozás: EU2,3	CK-érték mg/m3: 550 Jellemző tulajdonság: -

Légzőszervi védelem	Viseljen megfelelő légzőkészüléket. Viseljen: Megfelelő légzőkészülék
Kézvédelem	Vegyszerálló kesztyű (PVC)
Szemvédő	Kerülni kell a szembe jutást. Fröcskölés esetén, viseljen: Védőszemüveget
Védőfelszerelés	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Leírás	Folyadék
Szín	Színtelen
Szag	Erős
Lobbanáspont	16°C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás	Stabil
Kerülendő anyagok	Erős oxidálószer
Veszélyes bomlástermékek	Széndioxid

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Korrozivitás	Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
Ismételt vagy tartós kitettség	Az ismételt vagy tartós kitettség bőrgyulladást okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 604

Revízió 3
A revízió dátuma 13-Jul-2006

13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

Általános adatok Szállítsa hulladékba a speciális hulladékokra vonatkozó helyi, regionális és országos szabályok előírásainak megfelelően.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ADR/RID

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	HI 33
Megfelelő szállítási pAINT. név	

IMDG

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	Tengeri . szennyezőanyag
EmS kód F-E S-E	

IATA

UN 1263	Csomagolási csoport II
Osztály 3	Másodlagos - kockázatok
Csomagolási 307 utasítások (teher)	Maximális mennyiség 60 L
Csomagolási 305 utasítások (utas)	Maximális mennyiség 5 L

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Jelek F - Tűzveszélyes; Xi - Irritatív



R - mondat(ok) R11 - Tűzveszélyes.
R36 - Szemizgató hatású.
R67 - A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

S-mondat(ok) S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kockázati tényezők szövege a 2. részben R10 - Kis mértékben tűzveszélyes
R11 - Tűzveszélyes.
R36 - Szemizgató hatású.
R67 - A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

További adatok A jelen Biztonsági adatlap által tartalmazott információ csupán útmutatóként szolgál a termék biztonságos használata, tárolása és kezelése céljából. Az információ a legjobb tudásunk szerint helyesnek minősül a kiadás időpontjában, ugyanakkor a pontosságért nem vállalunk felelősséget. Az információ csak a termék által tartalmazott anyagokra vonatkozik és nem terjed ki a más anyagokkal együtt vagy más folyamatok során történő használat hatásaira. Iners gáz alatt kezelje és tárolja

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227