

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### HMS-DATABLAD

Side 1 of 3

## HumiSeal Thinner 521

Revisjon 8  
Revisjonsdato 5-Apr-2007

#### 1. Identifikasjon av kjemikallet og ansvarlig firma

**Produktnavn** HumiSeal Thinner 521  
**Bedrift** Krepos A/S  
Postbox 233  
2070 Raholt  
Norway  
**Telefon** 011-47-639-22170  
**Faks** 011-47-639-52050

#### 2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering.

##### Farlige ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-setning(er)
Xylen (all isomere)	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

#### 3. Viktigste faremomenter

**Hovedfarer** Brannfarlig. Farlig ved innånding og hudkontakt. Irriterer huden.

#### 4. Førstehjelpstiltak

**Kontakt med hud** Skal omgående skylles av med masse såpe og vann.  
**Kontakt med øyne** Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Søk legehjelp.  
**Innånding** Ta den eksponerte personen ut i frisk luft.  
**Inntak** FREMKALL IKKE OPPKAST. Søk legehjelp.  
**Generelle opplysninger** Omgående legehjelp er påkrevd.

#### 5. Tiltak ved brannslukning

**Slokkemiddel** Bruk etter behov: karbondioksid (CO2) tørt kjemikalie, skum.  
**Verneutstyr** Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov.

#### 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

**Personlige forsiktighetsregler** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidstedet.  
**Miljømessige forsiktighetsregler** La ikke produktet komme i avløp.  
**Rengjøringsmetoder** Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall.

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 521

Revisjon 8  
Revisjonsdato 5-Apr-2007

## 7. Håndtering og oppbevaring

<b>Håndtering</b>	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet.
<b>Oppbevaring</b>	Oppbevares i originalbeholderen. Oppbevares ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilerert område. Hold beholdere tett lukket.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

### Eksponeringsgrenser

Xylene	TWAppm: 25	TWAmgm3: 108
(Xylen (all isomere))	STELppm: 25	STELmgm3: 108
	Notes: H	

<b>Åndedrettsvern</b>	Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov. Bruk: Egnet åndedrettsutstyr
<b>Håndvern</b>	Kjemikaliebestandige hansker (PVC)
<b>Øyevern</b>	Unngå kontakt med øynene. I tilfelle sprut, bruk: Vernebriller
<b>Verneutstyr</b>	Unngå kontakt med huden og øynene

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

<b>Beskrivelse</b>	Væske
<b>Farge</b>	Fargeløs
<b>Lukt</b>	Aromatisk
<b>Kokepunkt</b>	140°C
<b>Tenningspunkt</b>	25°C

## 10. Stabilitet og reaktivitet

<b>Stabilitet</b>	Stabilt
<b>Materialer som må unngås</b>	Sterkt oksiderende midler
<b>Farlige nedbrytningsprodukter</b>	Karbonoksider

## 11. Opplysninger om helsefare

<b>Korrosivitet</b>	Irriterer øynene, luftveiene og huden
<b>Gjentatt eller langvarig eksponering</b>	Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake dermatitt.

## 12. Miljøopplysninger

## 13. Fjerning av kjemikalieavfall

<b>Generelle opplysninger</b>	Håndteres som spesialavfall i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter
-------------------------------	---

# HumiSeal Thinner 521

Revisjon 8  
Revisjonsdato 5-Apr-2007

## 14. Opplysninger om transport

### ADR/RID

UN 1263	Pakningsgruppe III
Klasse 3	HI 33
Korrekt pAINT.	
forsendelsesnavn	

### IMDG

UN 1263	Pakningsgruppe III
Klasse 3	Marint forurensende stoff
EmS-kode F-E S-E	

### IATA

UN 1263	Pakningsgruppe III
Klasse 3	Tilleggsrisiko -
Pakningsveiledning 310	Maksimalt kvantum 220 L
(last)	
Pakningsveiledning 309	Maksimalt kvantum 60 L
(passasjer)	

## 15. Opplysninger om lover og forskrifter

### Symboler

Xn - Helseskadelig



### R-setning(er)

R10 - Brannfarlig.  
R20/21 - Farlig ved innånding og hudkontakt.  
R38 - Irriterer huden.

### S-setning(er)

S9 - Oppbevares på et godt ventilert sted.  
S16 - Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.  
S25 - Unngå kontakt med øynene.  
S29 - Må ikke tømmes i kloakkavløp.  
S36/37 - Bruk egnede verneklær og vernehansker

## 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

### Tekst for risikosekninger i avsnitt 2

R10 - Brannfarlig.  
R20/21 - Farlig ved innånding og hudkontakt.  
R38 - Irriterer huden.

### Ytterligere opplysninger

Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. Håndteres og oppbevares under inaktiv gass

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227