

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

HMS-DATABLAD

Side 1 of 3

HumiSeal Thinner 604

Revisjon 3
Revisjonsdato 13-Jul-2006

1. Identifikasjon av kjemikallet og ansvarlig firma

Produktnavn HumiSeal Thinner 604
Bedrift Krepos A/S
Postbox 233
2070 Raholt
Norway
Telefon 011-47-639-22170
Faks 011-47-639-52050

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering.

Farlige ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-setning(er)
2-Propanol	10-20%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
1-Metoksy-2-propylacetat	70-80%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36

3. Viktigste faremomenter

Hovedfarer Meget brannfarlig Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

4. Førstehjelpstiltak

Kontakt med hud Skal omgående skylles av med masse såpe og vann.
Kontakt med øyne Skyll omgående med mye vann i 15 minutter mens øynene holdes åpne. Søk legehjelp.
Innånding Ta den eksponerte personen ut i frisk luft.
Inntak FREMKALL IKKE OPPKAST. Søk legehjelp.
Generelle opplysninger Omgående legehjelp er påkrevd.

5. Tiltak ved brannslukning

Slokkemiddel Bruk etter behov: karbondioksid (CO2) tørt kjemikalie, skum.
Verneutstyr Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov.

HumiSeal Thinner 604

Revisjon 3
Revisjonsdato 13-Jul-2006

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige forsiktighetsregler	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet.
Miljømessige forsiktighetsregler	La ikke produktet komme i avløp.
Rengjøringsmetoder	Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, merkede beholdere til avfall.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet.
Oppbevaring	Oppbevares i originalbeholderen. Oppbevares ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område. Hold beholdere tett lukket.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Eksponeringsgrenser

Isopropanol (2-Propanol)	TWAppm: 100 STELppm: 100 Notes: 245	TWAmgm3: 245 STELmgm3: 245
2-methoxy-1-methylethyl acetate (1-Metoksy-2-propylacetat)	TWAppm: 50 STELppm: 50 Notes: H	TWAmgm3: 270 STELmgm3: 270

Åndedrettsvern	Bruk egnet åndedrettsutstyr ved behov. Bruk: Egnet åndedrettsutstyr
Håndvern	Kjemikaliebestandige hansker (PVC)
Øyevern	Unngå kontakt med øynene. I tilfelle sprut, bruk: Vernebriller
Verneutstyr	Unngå kontakt med huden og øynene

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Beskrivelse	Væske
Farge	Fargeløs
Lukt	Sterk
Tenningspunkt	16°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Stabilt
Materialer som må unngås	Sterkt oksiderende midler
Farlige nedbrytningsprodukter	Karbonoksider

11. Opplysninger om helsefare

Korrosivitet	Irriterer øynene, luftveiene og huden
Gjentatt eller langvarig eksponering	Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake dermatitt.

12. Miljøopplysninger

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 604

Revisjon 3
Revisjonsdato 13-Jul-2006

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Generelle opplysninger Håndteres som spesialavfall i overensstemmelse med lokale, regionale og nasjonale forskrifter

14. Opplysninger om transport

ADR/RID

UN 1263	Pakningsgruppe II
Klasse 3	HI 33
Korrekt pAINT.	
forsendelsesnavn	

IMDG

UN 1263	Pakningsgruppe II
Klasse 3	Marint forurensende .
	stoff
EmS-kode F-E S-E	

IATA

UN 1263	Pakningsgruppe II
Klasse 3	Tilleggsrisiko -
Pakningsveiledning 307	Maksimalt kvantum 60 L
(last)	
Pakningsveiledning 305	Maksimalt kvantum 5 L
(passasjer)	

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Symboler F - Meget brannfarlig; Xi - Irriterende

 

R-setning(er) R11 - Meget brannfarlig
R36 - Irriterer øynene.
R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

S-setning(er) S16 - Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Tekst for risikosestninger i avsnitt 2 R10 - Brannfarlig.
R11 - Meget brannfarlig
R36 - Irriterer øynene.
R67 - Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Ytterligere opplysninger Opplysningene som gis i dette sikkerhetsdatabladet, er kun beregnet som en veiledning i sikker bruk, oppbevaring og håndtering av produktet. Denne informasjonen er etter vår beste overbevisning korrekt på utgivelsesdatoen, men det gis ingen garantier når det gjelder hvor nøyaktig de er. Denne informasjonen har kun sammenheng med det angitte spesifikke materialet og er ikke nødvendigvis gyldige for slikt materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre prosesser. Håndteres og oppbevares under inaktiv gass

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227