

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Strona 1 of 3

HumiSeal Thinner 521

Wersja 8
Data wersji 13-Jul-2006

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu HumiSeal Thinner 521

Firma HumiSeal Europe
Alasan House
Albany Park
Frimley Road
Camberley
Surrey
GU16 7PH
United Kingdom

Telefon +44 (0)127 6691100

Faks +44 (0)127 6691227

2. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Niebezpieczne składniki

	Conc.	CAS	EINECS	Symbole/Zwrot(y) R
Xyleno (Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3- 1,4-))	90 - 100%	1330-20-7	215-535-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38

3. OCENA ZAGROŻEŃ

Główne zagrożenia Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na skórę.

4. PIERWSZA POMOC

Kontakt ze skórą Natychmiast spłukać dużą ilością wody z mydłem.

Kontakt z oczami Natychmiast spłukiwać dużą ilością wody przez 15 minut bez zamykania oczu. Zwrócić się o pomoc lekarza.

Inhalacja Osobę poddaną narażeniu przenieść na świeże powietrze.

Połknięcie NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Zwrócić się o pomoc lekarza.

Informacje ogólne Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarza.

5. OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Środki gaśnicze Używać odpowiednio: dwutlenek węgla (CO2) proszek, piana.

Sprzęt ochronny W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Wersja 8
Data wersji 13-Jul-2006

6. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU

Osobiste środki ostrożności	Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
Środki ochrony środowiska	Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji.
Metody oczyszczania	Pochłaniać za pomocą obojętnych substancji pochłaniających. W celu usunięcia przenieść do odpowiednich, oznakowanych pojemników.

7. POSTĘPOWANIE I SKŁADOWANIE

Obchodzenie się z materiałem	Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
Składowanie	Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temperaturach od 5 °C do 25 °C Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

8. ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Limity narażenia

Xylene (Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3- 1,4-))	NDS: 100 NDSP: -	NDSch: 350
--	---------------------	------------

Ochrona dróg oddechowych	W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. Nosić: Odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych
Ochrona rąk	Rękawice chemoodporne (PVC)
Ochrona oczu	Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku rozprysków nosić: Okulary ochronne
Sprzęt ochronny	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Opis	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Aromatyczny
Temperatura wrzenia	140°C
Temperatura zapłonu	25°C

10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność	Stabilny
Materiały, których należy unikać	Silne utleniacze
Niebezpieczne produkty rozkładu	Tlenki węgla

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Korozyjność	Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Powtarzające się lub wydłużone narażenie	Powtarzające się lub wydłużone narażenie może powodować zapalenie skóry.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 521

Wersja 8
Data wersji 13-Jul-2006

13. UWAGI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIENIA

Informacje ogólne Usuwać jako odpad specjalny zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Przepisy ADR/RID

UN 1263	Grupa opakowaniowa III
Klasa 3	ID Nr. 33
Właściwa nazwa PAINT	
przewozowa	

IMDG (Transport morski)

UN 1263	Grupa opakowaniowa III
Klasa 3	Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie
Kod EmS F-E S-E	

Przepisy IATA

UN 1263	Grupa opakowaniowa III
Klasa 3	Zagrożenie uboczne -
Instrukcje pakowania 310 (towarowe)	Maksymalna ilość 220 L
Instrukcje pakowania 309 (pasażerskie)	Maksymalna ilość 60 L

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Symbole Xn - Produkt szkodliwy



Zwrot(y) R R10 - Produkt łatwopalny.
R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R38 - Działa drażniąco na skórę.

Zwrot(y) S S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.
S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu.
S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

16. INNE INFORMACJE

Tekst opisów zagrożeń w Rozdziale 2 R10 - Produkt łatwopalny.
R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R38 - Działa drażniąco na skórę.

Dodatkowe informacje Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa produktu stanowią jedynie wskazówki dotyczące bezpiecznego używania, składowania i przenoszenia produktu. Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania informacje te są prawidłowe w momencie publikacji, jednak nie udzielamy gwarancji co do ich dokładności. Informacje te dotyczą wyłącznie wskazanego materiału i nie dotyczą tego materiału używanego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych procesach. Manipulować i składować w atmosferze gazu obojętnego

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227