

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

Fișa Tehnică de Securitate

Pagina 1 of 4

HumiSeal Thinner 503

Revizie 5
Data revizuirii 10-Mar-2008

1. Identificarea substanței/preparatului și a companiei/intreprinderii

Nume produs HumiSeal Thinner 503
Companie Amtest SRL
19 Druul Taberi Street
No 83 Andy Taylor
6 Bucharest
Romania
Telefon 011-40-2141-39104

2. Compoziția/informații despre ingrediente

Compuși periculoși

	Conc.	CAS	EINECS	Simboluri/Fraza(e) indicând R (risc)
Toluene	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

3. Identificarea pericolelor

Pericole principale Foarte inflamabil Nociv prin inhalare Iritant pentru ochi Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii

4. Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea Spălați imediat cu multă apă și săpun.
Contact cu ochii Clătiți imediat, cu multă apă, timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise.
Prezentați-vă la medic.
Inhalare Duceți persoana expusă la aer curat.
Ingestie NU INDUCEȚI VOMATUL. Prezentați-vă la medic.
Informații generale Este necesară intervenția imediată a medicului.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

Medii de stingere Utilizați, după caz: dioxid de carbon (CO₂) agent chimic uscat, spumă.
Echipment de protecție Când este necesar, purtați echipament de respirat adecvat.

HumiSeal Thinner 503

Revizie 5
Data revizuirii 10-Mar-2008

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale

Precauții ptr. personal	Asigurați ventilarea adecvată a zonei de lucru.
Precauții pt. mediul înconjurător	Nu lăsați produsul să intre în canale.
Metode de curățare	Absorbiți cu un material absorbant inert. Transferați în recipiente adecvate, etichetate, pentru dezafectare.

7. Manipulare și depozitare

Manipulare	Asigurați ventilarea adecvată a zonei de lucru.
Depozitare	Păstrați în recipientul original. Depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 25°C Păstrați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientele bine închise.

8. Controlul expunerii/protecție personală

Protecția aparatului respirator	Când este necesar, purtați echipament de respirat adecvat. Purtați: Echipament de respirat adecvat
Protecția mâinilor	Mănuși rezistente la agenți chimici (PVC)
Protecția ochilor	A se evita contactul cu ochii În caz de stropire, purtați: Ochelari de protecție
Echipament de protecție	Evitați contactul cu pielea și ochii.

9. Proprietăți fizico-chimice

Descriere	Lichid
Culoare	Incolor
Miros	Aromatic
Punct de fierbere	82°C
Punct de aprindere	1°C

10. Stabilitate și reactivitate

Stabilitate	Stabil
Materiale care trebuie evitate	Agenți oxidanți puternici
Produse de descompunere periculoase	Oxizi de carbon

11. Informații toxicologice

Corosivitate	Iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele.
Expunere repetată sau prelungită	Expunerea repetată sau prelungită poate cauza dermatite.

12. Informații ecologice

13. Considerații privind eliminarea

Informații generale	Dezafectați ca deșeu special în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 503

Revizie 5
Data revizuirii 10-Mar-2008

14. Informații privind transportul

ADR/RID

ONU 1263	Grupa de ambalare II
Clasa 3	Nr. HI 33
Nume propriu pAINT. expediție	

IMDG

ONU 1263	Grupa de ambalare II
Clasa 3	Poluant marin .
Cod EmS F-E S-E	

IATA

ONU 1263	Grupa de ambalare II
Clasa 3	Risc subsidiar -
Instrucțiuni de 307 ambalare (ptr. transporturi care includ numai mărfuri)	Cantitatea maximă 60 L
Instrucțiuni de 305 ambalare (ptr. transporturi care includ și pasageri)	Cantitatea maximă 5 L

15. Informații privind reglementările aplicabile

Simboluri

F - Foarte inflamabil; Xn - Nociv



Fraza(e) indicând R (risc)

R11 - Foarte inflamabil
R20 - Nociv prin inhalare
R36 - Iritant pentru ochi
R66 - Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii

Frază(e) S

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S9 - A se păstra containerul/recipientul într-un loc bine ventilat
S16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii - Fumatul interzis
S25 - A se evita contactul cu ochii
S29 - A nu se arunca la canalizare
S36/37 - Purtați echipament de protecție și manșuri corespunzătoare.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

HumiSeal Thinner 503

Revizie 5
Data revizuirii 10-Mar-2008

16. Alte informații

Text fraze riscuri în

R11 - Foarte inflamabil

Secțiunea 2

R36 - Iritant pentru ochi

R38 - Iritant pentru piele

R48/20 - Nociv: pericol de afectare serioasa a sanatatii la expunere prelungita prin inhalare.

R63 - Posibil risc de a dăuna copilului(foetus) în timpul sarcinii

R65 - Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire

R66 - Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii

R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețelă

Informații suplimentare

Informațiile oferite în această Foaie de date de siguranță au numai rolul de recomandări pentru utilizarea, depozitarea și manipularea produsului în condiții de siguranță. În limita cunoștințelor și convingerilor noastre, aceste informații sunt corecte la data publicării; cu toate acestea, exactitatea lor nu este garantată. Aceste informații se referă numai la destinația specifică a materialului și pot să nu fie valide pentru același material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice alte procese. Manipulați și depozitați sub gaz inert.