

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

SÄKERHETS DATABLAD

Sida 1 of 3

HumiSeal Thinner 503

Revidering 5
Revideringsdatum 10-Mar-2008

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn HumiSeal Thinner 503
Företag Tecono AB
Kung Hans Vag 3, Box 700
S-191 29 Sollentuna
Sweden
Telefon 011-46-8-626-4250
Fax 011-46-8-626-6840

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-fras(er)
Toluene	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror Mycket brandfarligt. Farligt vid inandning. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Kontakt med huden Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen Håll ögonen öppna och skölj omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök läkare.
Inhalering Förflytta den drabbade till frisk luft.
Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Uppsök läkare.
Allmän information Kontakta omedelbart läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel Välj efter lämplighet: koldioxid (CO2) torr kemikalie , skum.
Skyddsutrustning Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt.

HumiSeal Thinner 503

Revidering 5
Revideringsdatum 10-Mar-2008

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella försiktighetsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Miljöskyddande försiktighetsåtgärder	Får inte hamna i avlopp.
Rengöringsmetoder	Sug upp med inaktivt, absorberande material. Överför till lämplig märkt behållare för kassering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Förvaring	Förvara i originalförpackning. Förvaras vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C Förvaras i ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt förslutna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Luftvägsskydd	Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt. Bär: Lämplig andningsutrustning
Handskydd	Kemikalieresistenta handskar (PVC)
Ögonskydd	Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk, använd: Skyddsglasögon
Skyddsutrustning	Undvik kontakt med huden och ögonen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Aromatisk
Kokpunkt	82°C
Flampunkt	1°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil
Ämnen som bör undvikas	Starkt oxiderande ämnen
Farliga nedbrytningsprodukter	Koloxider

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Frätande	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Upprepad eller långvarig exponering	Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka dermatit.

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Allmän information	Deponeras som specialavfall i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser
---------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Utskriftsdatum 16-Jun-2008

HumiSeal Thinner 503

Revidering 5
Revideringsdatum 10-Mar-2008

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp II
Klass 3 ID No: 33
Handelsnamn pAINT.

IMDG

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp II
Klass 3 Marine pollutant
EmS-kod F-E S-E

IATA

UN-nummer 1263 Föropackningsgrupp II
Klass 3 Underordnad risk -
Föropackningsinstruktion 307 Maximal kvantitet 60 L
n (fraktgods)
Föropackningsinstruktion 305 Maximal kvantitet 5 L
n (passagerare)

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symboler F - Mycket brandfarligt; Xn - Hälsoskadlig



R-fras(er) R11 - Mycket brandfarligt.
R20 - Farligt vid inandning.
R36 - Irriterar ögonen.
R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fras(er) S2 - Förvaras oåtkomligt för barn.
S9 - Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
S16 - Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
S25 - Undvik kontakt med ögonen.
S29 - Töm ej i avloppet.
S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

16. ANNAN INFORMATION

Text med riskfraser i avsnitt 2 R11 - Mycket brandfarligt.
R36 - Irriterar ögonen.
R38 - Irriterar huden.
R48/20 - Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R63 - Möjlig risk för fosterskador.
R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Övrig information Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskilt angivet material och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material, eller i annan procedur. Hantera och förvara under inert gas.

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227