

EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

SÄKERHETS DATABLAD

Sida 1 of 3

HumiSeal Thinner 600

Revidering 3
Revideringsdatum 13-Jul-2006

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn HumiSeal Thinner 600
Företag Tecono AB
Kung Hans Vag 3, Box 700
S-191 29 Sollentuna
Sweden
Telefon 011-46-8-626-4250
Fax 011-46-8-626-6840

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/R-fras(er)
2-methoxy-1-methylethyl acetate	80-90%	108-65-6	203-603-9	R10 Xi; R36
2-Methoxypropyl acetate	0-0.5%	70657-70-4	274-724-2	R10 Repr Cat 2; R61 Xi; R37

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror Brandfarligt. Irriterar ögonen.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Kontakt med huden Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen Håll ögonen öppna och skölj omedelbart med rikligt med vatten i 15 minuter. Uppsök läkare.
Inhalering Förflytta den drabbade till frisk luft.
Förtäring FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Uppsök läkare.
Allmän information Kontakta omedelbart läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel Välj efter lämplighet: koldioxid (CO2) torr kemikalie , skum.
Skyddsutrustning Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt.

HumiSeal Thinner 600

Revidering 3
Revideringsdatum 13-Jul-2006

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella försiktighetsåtgärder	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Miljöskyddande försiktighetsåtgärder	Får inte hamna i avlopp.
Rengöringsmetoder	Sug upp med inaktivt, absorberande material. Överför till lämplig märkt behållare för kassering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Se till att arbetsområdet är tillräckligt ventilerat.
Förvaring	Förvara i originalförpackning. Förvaras vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C Förvaras i ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt förslutna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Luftvägsskydd	Bär lämplig andningsutrustning om nödvändigt. Bär: Lämplig andningsutrustning
Handskydd	Kemikalieresistenta handskar (PVC)
Ögonskydd	Undvik kontakt med ögonen. Vid stänk, använd: Skyddsglasögon
Skyddsutrustning	Undvik kontakt med huden och ögonen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Beskrivning	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Stark
Flampunkt	45°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil
Ämnen som bör undvikas	Starkt oxiderande ämnen
Farliga nedbrytningsprodukter	Koloxider

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Frätande	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Upprepad eller långvarig exponering	Upprepad eller långvarig exponering kan orsaka dermatit.

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Allmän information	Deponeras som specialavfall i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser
---------------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

Utskriftsdatum 16-Jun-2008

HumiSeal Thinner 600

 Revidering 3
 Revideringsdatum 13-Jul-2006

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

UN-nummer 1263	Förpackningsgrupp II
Klass 3	ID No: 33
Handelsnamn pAINT.	

IMDG

UN-nummer 1263	Förpackningsgrupp II
Klass 3	Marine pollutant .
EmS-kod F-E S-E	

IATA

UN-nummer 1263	Förpackningsgrupp II
Klass 3	Underordnad risk -
Förpackningsinstruktion 307	Maximal kvantitet 60 L
n (fraktgods)	
Förpackningsinstruktion 305	Maximal kvantitet 5 L
n (passagerare)	

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symboler	Xi - Irriterande
	
R-fras(er)	R10 - Brandfarligt. R36 - Irriterar ögonen.
S-fras(er)	S2 - Förvaras oåtkomligt för barn. S25 - Undvik kontakt med ögonen.

16. ANNAN INFORMATION

Text med riskfraser i avsnitt 2	R10 - Brandfarligt. R36 - Irriterar ögonen. R37 - Irriterar andningsorganen. R61 - Kan ge fosterskador.
---------------------------------	--

Övrig information

Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast avsedd som vägledning för säker användning, förvaring och hantering av denna produkt. Denna information är korrekt såvitt vi vet och tror vid tiden för publicering, men ingen garanti kan ges. Denna information gäller endast särskilt angivet material och gäller inte nödvändigtvis sådant material som används i kombination med andra material, eller i annan procedur. Hantera och förvara under inert gas.

Manufactured by: Humiseal Europe,
 Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England
 Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227