

## EUROPEAN SAFETY DATA SHEET

### GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sayfa 1 of 3

## HumiSeal Thinner 503

Revizyon 5  
Sürüm tarihi 10-Mar-2008

#### 1 – Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı

Ürün adı	HumiSeal Thinner 503
Firma/Teşebbüs	Merit Elektronik San Ve Tic Ltd Sti 8. Cad 74. sok No. 8/8 06460 Ovecler Ankara Turkey
Telefon	+90 312 472 7495
Faks	+90 312 472 7499

#### 2 - Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

##### Tehlikeli içerikler

	Conc.	CAS	EINECS	Semboller/R -cümlesi/ R-cümleri
Toluene	60 - 70%	108-88-3	203-625-9	F; R11 Repr Cat 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
Butanone	30 - 40%	78-93-3	201-159-0	F; R11 Xi; R36 R66 R67

#### 3 – Tehlikelerin Tanıtımı

Temel tehlikeler	Kolay alevlenebilir. Solunması halinde sağlığa zararlıdır Gözleri tahriş eder Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir
------------------	---

#### 4 - İlk Yardım Tedbirleri

Ciltle temas	Derhal bol sabun ve su ile yıkayın.
Göz ile temas	Maddenin temas ettiği bölgeyi en az 15 dakika boyunca göz kapaklarınızı açık tutarak bol su ile temizleyin. Doktor tavsiyesine başvurun.
Soluma	Maruz kalan kişiyi temiz hava alması için dışarı çıkarın.
Yutma	KUSTURMAYA ÇALIŞMAYIN. Doktor tavsiyesine başvurun.
Genel bilgiler	Derhal tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

#### 5 - Yangınla Mücadele Tedbirleri

Yangın söndürme araçları	Aşağıdaki uygun maddeleri kullanın: karbondioksit (CO2) kuru kimyasal, köpük.
Koruyucu ekipman	Gerekli olduğunda uygun solunum ekipmanını giyin.

# HumiSeal Thinner 503

Revizyon 5  
Sürüm tarihi 10-Mar-2008

## 6 - Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

<b>Kişisel önlemler</b>	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
<b>Çevresel önlemler</b>	Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
<b>Temizleme yöntemleri</b>	Tepkimeye giren ya da emici maddelerle emilir. Atmak için uygun ve etiketli konteynlara aktarın.

## 7 - Kullanma ve Depolama

<b>Kullanma</b>	Bölgenin yeterince iyi havalandırıldığından emin olun.
<b>Depolama</b>	Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin. 5 °C ve 25°C'nin arasında depolayın Maddeyi serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Konteynırı sıkıca kapalı tutun.

## 8 - Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma

<b>Solunum koruması</b>	Gerekli olduğunda uygun solunum ekipmanını giyin. Aşağıdaki ekipmanları giyin: Uygun solunum ekipmanı
<b>Ellerin korunması</b>	Kimyasallara dayanıklı eldivenler (PVC)
<b>Gözlerin korunması</b>	Göz ile temasından sakının Sıçrama riski söz konusu ise: Emniyet gözlüğü takın.
<b>Koruyucu ekipman</b>	Göz ve cilt ile temasından sakının.

## 9 - Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

<b>Tanım</b>	Sıvı
<b>Renk</b>	Renksiz
<b>Koku</b>	Aromatik
<b>Kaynama noktası</b>	82°C
<b>Parlama noktası</b>	1°C

## 10 - Kararlılık ve Tepkime

<b>Durağanlık</b>	Durağandır.
<b>Uzak tutulması gereken maddeler</b>	Güçlü oksitleyici ajanlar
<b>Bozulmaya yol açan tehlikeli ürünler</b>	Karbon oksitler.

## 11 - Toksikolojik Bilgi,

<b>Aşındırıcılık</b>	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
<b>Tekrarlanan ya da uzun süreli maruz kalma</b>	Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucu deri iltihabı görülebilir.

## 12 - Ekolojik Bilgi

## 13 - Bertaraf Bilgileri

<b>Genel bilgiler</b>	yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemeler şartları çerçevesinde özel atık olarak atılmasını sağlayın.
-----------------------	--

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227

# HumiSeal Thinner 503

Revizyon 5  
Sürüm tarihi 10-Mar-2008

## 14 - Taşımacılık Bilgisi

### ADR / RID

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Uygun Nakliye Adı pAINT.

Ambalaj grubu II

HI No: 33

### IMDG

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

EmS Kodu F-E S-E

Ambalaj grubu II

Deniz kirleticisi .

### IATA

Uranyum nitrit (UN) 1263

Sınıf 3

Paketleme Talimatları 307

(Kargo)

Paketleme Talimatları 305

(Binek)

Ambalaj grubu II

Ek risk -

Maksimum miktar 60 L

Maksimum miktar 5 L

## 15 - Mevzuat Bilgisi

### Semboller

F - Kolay Alevlenir; Xn - Zararlı



### R -cümlesi/ R-cümleleri

R11 - Kolay alevlenebilir.

R20 - Solunması halinde sağlığa zararlıdır

R36 - Gözleri tahriş eder

R66 - Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

### S kodlu cümle(ler)

S2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S9 - Kabı kuru halde muhafaza edin.

S16 - Sıcaktan koruyun

S25 - Göz ile temasından sakının

S29 - Kanalizasyona boşaltmayın

S36/37 - Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın

## 16 - Diğer Bilgiler

### 2. Bölümdeki risk ifadeleri

#### metni

R11 - Kolay alevlenebilir.

R36 - Gözleri tahriş eder

R38 - Cildi tahriş eder.

R48/20 - Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi

R63 - Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı

R65 - Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

R66 - Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir

R67 - Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

#### Ek bilgi

Bu Güvenlik Veri Formunda verilen bilgiler, güvenli kullanım, saklama için kılavuz niteliği taşımaktadır. Bilgilerimiz dahilinde ve yayımlanan tarih çerçevesinde verilen bilgiler doğrudur ancak tamlığı konusunda hiçbir garanti verilmemektedir. Bu bilgiler, yalnızca burada belirtilen maddeyle ilgilidir ve bu metinde belirtilmedikçe maddenin diğer maddelerle birlikte veya diğer işlemlerde kullanılması durumunda geçerlilik taşımayacaktır. Kimyasal tepkimeye girmeyen gazlarla kullanın ve depolayın

Manufactured by: Humiseal Europe,  
Alasan House, Albany Park, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PH, England  
Phone: 44-127-669-1100 Fax: 44-127-669-1227